SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CANNELLO Mod. 120

MODELLO 995

DESCRIZIONE IMPUGNATURA

COSTRUTTORE: GFB SNC - ALPIGNANO (TO) ITALY
CODICE: 09950100
MATERIALI IMPIEGATI: All 2011_ OT58_TEFLON_OR_PVC _ COLLANTE
CAMPO D'IMPIEGO : SALDATURA
PORTATA: MAX 225 lt/h
PRESSIONE D'ESERCIZIO OSSIGENO: MAX 6 BAR
PRESSIONE ESERCIZIO GAS : MAX 1.5 BAR
GAS COMBUSTIBILE: IDROGENO/ METANO/GPL
GAS COMBURENTE: OSSIGENO/ARIA COMPRESSA
PORTATA MASSIMA IN WATT: (IDROGENO 4 WATT) (GPL 4 WATT)
(METANO 2,6 WATT)
ATTACCO LANCIA Diam 10 mm
FILETTO ATTACCO : 15x1.25
PUNTE : Filetto 6x1
INGRESSO : PORTAGOMMA 3 mm
NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 29539-UNI EN ISO 5172

PRODOTTI COSTRUITI E ASSEMBLATI INTERAMENTE PRESSO
STABILIMENTO DI ALPIGNANO (TO)
COLLAUDO SUL 100% DEI LOTTI